IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon
Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Scie à format SCM NOVA SI 400

SCM Group - NOVA SI 400 - Code : AR01597



Description technique

Année : 2018

Scie à format SCM type NOVA SI 400EP

- Matricule : AB00006204
- Année : 2018
- Origine : Italie
- État : occasion
- Disponibilité : en stock

Caractéristiques techniques :

- Longueur du chariot coulissant de 3200 mm
- Montée baisse et inclinaison du groupe lame numérique
- Châssis à équarrir pour le positionnement rapide du guide dans les coupes angulaires
- Rallonge de la table en sortie
- Guide parallèle manuel, avec lecture de la position sur échelle métrique, coulissement sur barre en acier Ø40 mm et réglage micrométrique
- Largeur de coupe de 1270 mm sur guide parallèle
- Démarrage direct du moteur principal avec boutons
- Groupe inciseur avec motorisation indépendante, mise au point de l'extérieur et butées de repositionnement rapide de la lame
- Bouton d'arrêt d'urgence sur l'avant de la machine

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Scie à format SCM NOVA SI 400

SCM Group - NOVA SI 400 - Code : AR01597

Description technique (suite)

- Bouton d'arrêt d'urgence sur le côté guide parallèle
- Protection magnétothermique
- Protection aux lames de type ' suspendu ' partiellement escamotable avec aspiration incorporée, bouche d'aspiration Ø80 mm
- Frein moteur automatique sur lame principale
- Interrupteur général verrouillable
- Hauteur maximum de coupe à 90° = 140 mm avec lame 400 mm
- Hauteur maximum de coupe à 45° = 97mm avec lame 400 mm
- Inclinaison de la lame 45°
- Soulèvement et inclinaison des lames manuels
- Vitesse de rotation de la lame principale 3000-4000-500 T/min
- Vitesse de rotation de l'inciseur 8500T/min
- Capacités d'équarrissage avec chariot 3200 mm = 3200x3200 mm
- Largeur de coupe au guide parallèle 1270 mm
- Bouche d'aspiration sur bâti Ø120 mm
- Bouche d'aspiration sur protection suspendue Ø80 mm
- Bouche d'aspiration sur couteau diviseur Ø60 m
- Vitesse de lair aspiré 20 m/sec
- Consommation de lair aspiré 1200 m³/h