

Plaqueuse de chant HEBROCK F5

Hebrock - Code : AR01330



Description technique

Plaqueuse de chant HEBROCK Type F5

- Matricule : 1722
- Année : 2019
- Origine : Allemagne
- État : Occasion
- Disponibilité : en stock

Composition machine :

- Écran tactile
- Agrégat de calibrage diamant doubles a pastille de diamants interchangeable
- Zone de pression 3 rouleaux- Pré-équipement pour bac interchangeable avec dispositif

découlement

de colle par gravité - Coupe en bout

Plaqueuse de chant HEBROCK F5

Hebrock - Code : AR01330

Description technique (suite)

- Groupe de fraisage
- Copieur (arrondisseur)
- Racleur de forme- Racleur de surface - Groupe brosses
- Rallonge frontale avec 3 positons superposé

Descriptif technique :

- Épaisseur max. des chants : 3 mm
- Épaisseur min./max. de la pièce : 8 - 50 mm
- Longueur min. de la pièce : env. 160 mm
- Vitesse de couple : 7 m/min.
- Temps de mise en service : env. 3,5 min
- Consommation : env. 7,4 kW
- Valeurs dalimentation électrique : 400 V - 3 Ph - 50 Hz
- Hauteur du plan de travail : env. 900 mm
- Dimensions de la machine : env. 4300 x 1300 x 1400 mm (L x l x H)
- Poids : env. 900 kg
- Tubulures daspiration : 1 x 140 mm

Options comprises :

- Roues pour délapclmeent de la machine
- Unité de pulvérisation d'agent de démoulage (spray)
- Unité de pulvérisation d'agent de nettoyage (spray)
- Bord de protection pour la pulvérisation
- Nesting pour station de fraisage et racleur à rayon
- Ajustement pneumatique sur 3 points(coupe radiale, biseautée, droite)
- Pré-fraisage de pièces jusqu'à 50 mm d'épaisseur