IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon
Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Perceuse à commande numérique NANXING NDC602A

- - Code : AR01383









Description technique

Perceuse à commande numérique NANXING NDC602A

- Matricule : 031320000
- Année : 2021
- Origine : Chine
- État : Occasion
- Disponibilité : en stock

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Perceuse à commande numérique NANXING NDC602A

- - Code : AR01383

Description technique (suite)

Caractéristiques techniques :

Configuration des Blocs de Perçage et Équipements

" Supports inférieurs : 6 unités de support mobiles numérotées de 1 à 6, dotées de têtes multibroches pour le perçage vertical inférieur.

" Unités de perçage horizontales : Blocs d'usinage horizontaux montés sur glissières linéaires de précision pour le perçage des chants.

" Système de pressage supérieur : Presseurs pneumatiques à disques alignés en partie supérieure pour un maintien parfait du panneau lors de l'usinage.

" Pas de perçage : Standard industriel de 32 mm.

" Système d'aspiration : Collecteurs d'aspiration intégrés avec gaines flexibles pour l'évacuation immédiate des copeaux.

Interface et Commande Numérique

" Pupitre opérateur : Console de commande industrielle Lohmeyer intégrée sur bras articulé.

" Équipement : Écran couleur, clavier industriel sous membrane de protection, souris et bouton d'arrêt d'urgence déporté pour un pilotage simple de la ligne de perçage.

Données Électriques, Pneumatiques et Gabarit

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Perceuse à commande numérique NANXING NDC602A

- - Code : AR01383

Description technique (suite)

" Puissance totale installée : 26,5 kW

" Tension d'alimentation : 400 V (Triphasé, 50 Hz)

" Pression d'air requise : 6 à 7 bars

" Dimensions hors-tout : 5 540 × 3 660 × 1 950 mm (Longueur × Largeur × Hauteur)

" Poids total à vide : 5 600 kg (5,6 tonnes)