IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon
Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Ligne d'emballage COMIL

- - Code : AR01384









Description technique

Ligne d'emballage COMIL

- Matricule : 43/91/2
- Année : 1991
- Origine : Italie
- État : Occasion
- Disponibilité : en stock

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon
Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Ligne d'emballage COMIL

- - Code : AR01384

Description technique (suite)

Caractéristiques techniques :

Puissance électrique totale installée : 51 kW (incluant la chauffe du four thermique)

Tension d'alimentation : 380 V (Triphasé)

Fréquence : 50 Hz

Nombre de phases : 3

Composition de la Ligne et Composants Inclus

1. Système de Convoyage Logistique (Multi-sections) :

Tables à rouleaux motorisées : Longues sections de convoyeurs à rouleaux robustes (teinte crème) équipées de motoréducteurs indépendants en partie inférieure pour le déplacement fluide des charges lourdes.

Convoyeur à rouleaux libres ou par gravité : Section à structure bleue dotée de bandes zébrées de sécurité (jaune/noir) pour les zones de déchargement, d'accumulation ou de transit manuel.

Poste élévateur / Table élévatrice à rouleaux encastrée : Module d'intégration au sol permettant de compenser les niveaux ou d'orienter les flux.

2. Unité de Conditionnement et Soudage COMIL :

Structure principale à portique intégrant le dérouleur de film, les barres de soudure thermique pour la mise sous enveloppe plastique et les pupitres de commande opérateur déportés.

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Ligne d'emballage COMIL

- - Code : AR01384

Description technique (suite)

3. Tunnel / Four de Rétraction Thermique COMIL S093 :

Équipé d'un tapis convoyeur interne résistant aux hautes températures pour assurer la rétraction uniforme du film plastique autour des colis.

Armoire électrique dédiée : Intègre les commutateurs de puissance, les ampèremètres analogiques de contrôle de charge par phase (indicateurs gradués 35A, 38A, 42A) et les thermostats de régulation.