IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon
Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Centre d'usinage MASTERWOOD Nesting MW21.42M

Masterwood - Code : OC00077







Description technique

Centre d'usinage MASTERWOOD Nesting MW21.42M

· Matricule : AAAD0011
· Année : 2014
· Origine : Italie
· État : Occasion
· Disponibilité : en stock

Caractéristiques usinables : -X: 4220mm
-Y: 2196mm-Z: 190mm
Caractéristiques techniques :

-Alimentation 400v 50/60hz
-Electromandrin 14 kw - HSK 63 F
-Plaque support adaptation pour têtes index HSK 63 F magasin outils 16 pos. A bord chariot HSK 63 F
-Variateur de fréquence 14 kw
-Unité de refroidissement pour groupe de 14kw
-Tête sans groupe de perçage
-Table quadrillée
-Table prédisposée pour chargement/déchargement plate-forme élévatrice pour panneaux de 2200 mm x 4200 mm
-Dispositif de prise de panneaux
-Tapis de déchargement pour panneaux de 2200 mm x 4200 mm dispositif d'aide au

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Centre d'usinage MASTERWOOD Nesting MW21.42M

Masterwood - Code : OC00077

Description technique (suite)

déchargement

-2 pompes à vide de 250m3/h
-Dispositif relevé épaisseur panneau
-Dispositif automatique de mesure de la longueur de l'outil
-Cnc Beckhoff, motorisation Bosch
-Masterwork
-4 pompes à vide Becker 300m3/h en remplacement des pompes à vide standard
-Presseur a rouleau mobile sur le plan vertical
-Distance entre les supports à rouleaux = 170 mm environ
-Pour permettre de monter une tête index avec lame diam=150 mm
-Gabarit d'épaisseur maxi 15 mm, 2 panneaux épaisseur maxi 21 mm soit un totale de 57 mm

-Protection avant et arrière avec bumpers vitesse maxi axe x= 40 m/mn
-Réglage automatique en hauteur du système pousseur
-Aspiration fixe pour nettoyage de la pièce usinée a la sortie
-Possibilité de réduire la table de travail a 3800 mm si nécessaire