



IMB - International Machines à Bois

1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

04 90 70 50 33 / 06 19 61 55 98

j.morsi@imb-machines.com et n.leuci@imb-machines.com

www.international-machines-bois.com

Plaqueuse de chants - MINIMAX ME 25

Minimax - MINIMAX ME 25



Description technique

Plaqueuse de chants - MINIMAX ME 25

Caractéristiques :

Dimensions de la table d'usinage : 2600x530 mm

Hauteur de la table d'usinage : 904mm

Epaisseur des chants en rouleau : 0,4÷3mm

Epaisseur des chants en bandes : jusqu'à 5 mm

Hauteur panneau mini. ÷ maxi. : 12÷50 mm

Hauteur panneau mini./maxi. utilisant racleur de chant : 16÷50 mm

Longueur/ largeur mini. panneaux avec chant en rouleau : 190/65 mm

Logueur mini. panneau avec coupe en bout face antérieure : 120 mm

Vitesse d'avancement : 7m/min

Puissance moteur entraîneur (S1) : 0,55kW



IMB - International Machines à Bois

1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

04 90 70 50 33 / 06 19 61 55 98

j.morsi@imb-machines.com et n.leuci@imb-machines.com

www.international-machines-bois.com

Plaqueuse de chants - MINIMAX ME 25

Minimax - MINIMAX ME 25

Description technique (suite)

Pression implantation pneumatique : 6,5bar

Ø hotte d'aspiration : 120 mm

Température d'usinage : 20°C÷190°C

Groupe bac à colle

Puissance moteur (S1) : 0,18kW

Capacité colle : ~0,5kg

Groupe coupe en bout

Puissance moteur (S1) : 0,37kW

Lame de coupe en bout : Ø 90 mm Z20

Vitesse de rotation lame : 12.000t/min

Groupe affleurage

Puissance moteur (S1) : 0,75kW

Fraises en widia : Ø72 mm Z4

Vitesse de rotation fraises : 12.000t/min

Groupe brosses

Puissance moteur (S1) : 0,14kW

Vitesse de rotation brosses : 2800t/min

Poids : 450kg

Options

Groupe racleur de chants

Groupe brosses

Chargeur automatique pour les chants en bandes jusqu'à 5 mm

Kit fraises pour affleurages R=3mm au lieu de R=2 mm