IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Centre angulaire SCM WINDOR 60

SCM Group - WINDOR 60 - Code : AR00782

Description technique

Année : 2008

Centre angulaire SCM WINDOR 60

- Matricule : AA2/000353
- Année : 2008
- Origine : France
- État : occasion
- Disponibilité : en stock

Caractéristiques techniques :

- Longueur maxi usinable 3200 mm
- Longueur mini usinable 200 mm
- Largeur maxi 200 mm

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Centre angulaire SCM WINDOR 60

SCM Group - WINDOR 60 - Code : AR00782

Description technique (suite)

- Largeur mini 30 mm
- Hauteur maxi de la pièce 130 mm
- Hauteur mini 30 mm
- Vitesse chariot à tenonner mini/maxi 0-55 m/min
- Vitesse de profilage mini/maxi : 4-20 m/min
- Hauteur table d'usinage en profilage 850mm
- Hauteur table d'usinage en profilage avec introduction automatique 995mm
- Hauteur table d'usinage en tenonnage 995mm
- Diamètre roues d'entraînement en profilage 100mm
- Entraxe roues d'entraînement en profilage 120-150mm
- Profondeur avec Ø maxi à tenonner 320 mm : 105 mm

Option :
-Retour de pièces pour Windor 60
-Groupe statique de continuité pour alimentation CN
-Guide gauche sur profileuse droite avec déplacement CN
-Déplacement horizontal ON/OFF pour roues d'entraînement
-Position verticale motorisé A axe en continue
-Arbre horizontal inférieur
-Profileuse gauche
-Équipement avec inversion automatique des pièces en profilage
-Rotaten interpolante pour 2 toupies a tenonner
-2éme Toupie a tenonner

Composition :

Tenonnage

Position 1 :

-Scie coupe en bout
-Puissance 5.5 cv (4 kW)
-Diamètre max outil 400mm avec alésage 80mm
-Vitesse de rotation 3000t/min

Position 2 :

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Centre angulaire SCM WINDOR 60

SCM Group - WINDOR 60 - Code : AR00782

Description technique (suite)

-Toupie à tenonner TL62T
-Diamètre max outil 320mm ou 370mm
-Diamètre arbre 50mm Longueur 620mm
-Vitesse de rotation 3500tr/min
-Puissance moteur 11kw / 15cv
-Course axe 575 mm
-Dispositif automatique pare-éclats

Position 3:

Groupe horizontal inférieur ou supérieur pour opération de rainures:
-Puissance moteur 3kw 4cv
-Diamètre outil util 220mm
-Diamètre arbre 40mm L=130mm
-Vitesse de rotation 6000 t/min

Position 4 :

-Toupie à tenonner TL62T
-Diamètre max outil 320mm ou 370mm
-Diamètre arbre 50mm Longueur 620mm
-Vitesse de rotation 3500tr/min
-Puissance moteur 11kw / 15cv
-Course axe 575 mm
-Dispositif automatique pare-éclats

Profilage droit

Position 6 :

-Toupie à profiler droite TL62
-Diamètre mini/max outil 130-250
-Diamètre arbre 50mm Longueur 620mm
-Vitesse de rotation 6000tr/min
-Puissance moteur 11kw / 15cv
-Course axe 575 mm

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Centre angulaire SCM WINDOR 60

SCM Group - WINDOR 60 - Code : AR00782

Description technique (suite)

-Dispositif automatique pare-éclats
-Course axe 280 mm
-Intervention temporisée anti-éclats pendant le calibrage
-Double sens de rotation
-Positionnement vertical et horizontal à axe continu

Position 7 :

-Toupie à profiler droite TL62
-Diamètre mini/max outil 130-250
-Dimaètre arbre 50mm Longueur 620mm
-Vitesse de rotation 6000tr/min
-Puissance moteur 7.5kw / 10cv
-Course axe 575 mm
-Dispositif automatique pare-éclats
-Course axe 280 mm
-Intervention temporisée anti-éclats pendant le calibrage
-Double sens de rotation
-Positionnement vertical et horizontal à axe continu

Position 8 :

-Toupie à profiler droite TL62
-Diamètre mini/max outil 130-250
-Diamètre arbre 50mm Longueur 620mm
-Vitesse de rotation 6000tr/min
-Puissance moteur 11kw / 15cv
-Course axe 575 mm
-Dispositif automatique pare-éclats
-Course axe 280 mm
-Intervention temporisée anti-éclats pendant le calibrage
-Double sens de rotation
-Positionnement vertical et horizontal à axe continu

Position 9 :

Groupe horizontal inférieur ou supérieur pour opération de rainures:

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Centre angulaire SCM WINDOR 60

SCM Group - WINDOR 60 - Code : AR00782

Description technique (suite)

-Puissance moteur 3kw 4cv
-Diamètre outil util 220mm
-Diamètre arbre 40mm L=130mm
-Vitesse de rotation 6000 t/min

Profilage gauche

Position 10 :

-Toupie à profiler gauche TL62
-Diamètre mini/max outil 130-250
-Diamètre arbre 50mm Longueur 620mm
-Vitesse de rotation 6000tr/min
-Puissance moteur 11kw / 15cv
-Course axe 575 mm
-Dispositif automatique pare-éclats
-Course axe 280 mm
-Intervention temporisée anti-éclats pendant le calibrage
-Double sens de rotation
-Positionnement vertical et horizontal à axe continu

Position 11 :

-Toupie à profiler gauche TL62
-Diamètre mini/max outil 130-250
-Diamètre arbre 50mm Longueur 620mm
-Vitesse de rotation 6000tr/min
-Puissance moteur 11kw / 15cv
-Course axe 575 mm
-Dispositif automatique pare-éclats
-Course axe 280 mm
-Intervention temporisée anti-éclats pendant le calibrage
-Double sens de rotation
-Positionnement vertical et horizontal à axe continu

Position 12 :

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Centre angulaire SCM WINDOR 60

SCM Group - WINDOR 60 - Code : AR00782

Description technique (suite)

Groupe horizontal supérieur de scie pour récupération parclose avec dispositif extraction:
-Puissance moteur 3kw 4cv
-Diamètre outil utile 220mm
-Diamètre arbre 30mm L=30mm

Groupe horizontal inférieur pour opération de rainures:
-Puissance moteur 3kw 4cv
-Diamètre outil util 220mm
-Diamètre arbre 40mm L=130mm
-Vitesse de rotation 6000 t/min