

UTIS R 50CE PLANER

Utis - Code : AR01091



Technical description

RABOTEUSE UTIS R 50CE

- Matricule : R50-1723
- Année : 2023
- État : Neuf
- Disponibilité : en Stock

Descriptif techniques :

- Largeur de rabotage: 505
- Épaisseur de rabotage max: (mm) 300
- Prise de passe max: (mm) 10
- Épaisseur de rabotage min: (mm) 3
- Longueur de la table: (mm) 1200
- Diamètre de l'arbre: (mm) 120
- Vitesse de rotation: (tr / mn) 5000
- Puissance moteur: (CV)10
- Arbre TERSA Ø 120 à 4 lames HSS droites réversibles
- Vitesses d'avance :
- Moto-réducteur à 2 vitesses: 6-12 m/mn
- Variateur électronique: 4 à 18 m/mn
- Ø départ d'aspiration: (mm) 180
- Encombrement (m) : 1.20x1.15x1.17
- Poids (kg) : 1020

Descriptif :

Bâti monobloc fonte, table fonte longueur

1m20, largeur utile 505mm,

UTIS R 50CE PLANER

Utis - Code : [AR01091](#)

Technical description (continuation)

épaisseur de rabotage 300 mm sans rouleaux, Moteur 7,5 kW/400 Volts freinage électrique. Démarrage étoile triangle automatique, disjoncteur, sectionneur verrouillable. 2 vitesses d'avance 6 et 12 m/mn par moto-réducteur 1,1 kW. Débrayage et sélection des vitesses en marche. Positionnement automatique de la table avec affichage digital des épaisseurs au 1/10° de mm, rouleau d'entrée monobloc ø 90 en acier avec denture hélicoïdale, rouleau de sortie ø 90 garni de polyuréthane(en acier en cas d'un 2eme rouleau de sortie), presseur avant et arrière en fonte, arbre standard ø de coupe 122, appareil de réglage des fers magnétique clé de service, anti-recul, pompe de graissage, buse d'aspiration Ø départ 180 sur le dessus, isolation phonique des couvercles.