

SCM MINIMAX ME35 Edgebander

Minimax - ME35 - Code : AR01228



Technical description

Year : 2017

Plaqueuse de chant SCM Minimax ME35

- Matricule : KK.138280
- Année : 2017
- Origine : Italie
- État : occasion
- Disponibilité : en stock

Capacités d'usinage :

- Hauteur (épaisseur) du panneau à usiner : 8 à 50 mm
- Longueur minimum du panneau à usiner : 190 mm
- Largeur minimum du panneau à usiner : 110 mm
- Épaisseur de chant : 0,4 à 2 mm
- Largeur du chant :
- Entraînement (vitesse d'avance) : 7 m/min

SCM MINIMAX ME35 Edgebander**Minimax - ME35 - Code : AR01228****Technical description (continuation)**

- Prise de passe des toupies max : 55 mm²
- Intervalle entre pièces : 600 mm

Composition de la machine :

- Plateau dévidoir Ø 700 mm utile
 - Table de travail avec rallonge frontale
 - Hauteur au sol : 900 mm
 - Tapis d'entraînement
 - Dresseur de chant (2 toupies)
 - Massicot de pré coupe pneumatique
 - Poste d'encollage à bac 1 Kg 170-220°C
 - Marouflage (pressage) à 2 rouleaux
 - Agrégat de coupe en bouts scie-fraise Ø 125mm 12000 t/min
 - Agrégat d'affleurement dessus/dessous 12000 t/min, copiage à patin
 - Racleurs à rayon
 - Racleurs droits
- Compteurs numériques pour les réglages (type siko)

Autres caractéristiques :

- Alimentation générale : 380v. Triphasé 50 Hz
 - Puissance totale installée : Prévoir IN 19A
 - Moteur de des toupies 2,2 kW
 - Moteur de scie 0,2 kW
 - Bac à colle 1,4 kW
 - Moteurs d'affleurement (fraisage) : 2x 0,35 kW
 - Alimentation pneumatique : 8 bars, air sec
 - Pression de travail : 6 bars Conso : 470 l/min
 - Aspiration : 2xØ60 2xØ80 mm
- Débit global requis : 1333 m³/h vitesse 20 m/s
- Marquage CE
 - Sectionneur verrouillable, Arrêts coup de poing

Encombrement pour le transport (LxPxH) :

3315 x 1450 x h.1300 mm

Poids : 550 kg