IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon
Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

STRIEBIG COMPACT TRK 5207 C Panel Saw

Striebig - Code : AR01369





Technical description

Scie à Panneaux STRIEBIG COMPACT TRK 5207 C

- Matricule : 33740
- Année : 2003
- Origine : Suisse
- État : Occasion
- Disponibilité : en stock

Descriptif :

Entrer dans lère de la qualité et de la précision.

COMPACT est la version permettant dentrer dans laire de la précision et de la qualité des scies à panneaux verticales STRIEBIG. La COMPACT se caractérise par une utilisation flexible et rentable. Elle est la combinaison parfaite entre ergonomie et fonctionnalité avec un rendu de haute qualité.

- Le cadre de scie :

Fabrication des pièces avec une précision au 1/100 de mm

Mécano-soudé et robuste, le cadre de sciage est extrêmement rigide en torsion

Plan dappui avec supports en aluminium (et inserts en matière plastique) sescamotant automatiquement

Jusqu'à 17 rouleaux d'appui sur roulements à billes

Supports intermédiaires en aluminium sur toute la longueur, escamotables en 2 parties (sauf modèles 4...)

Appui pour petites pièces en bois sur toute la longueur, intégré dans le plan dappui escamotable

- Barre de sciage:

Conception en acier monobloc, solide et durable

- Unité de sciage:

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

STRIEBIG COMPACT TRK 5207 C Panel Saw

Striebig - Code : AR01369

Technical description (continuation)

Conception fonctionnelle et ergonomique
Le support à roulement robuste du chariot du moteur assure une précision de coupe optimale

Moteur puissant de 3,9 kW (5,3 HP) pour un bon fonctionnement, sans vibration
Lame de scie carbure Ø 250/30 mm
Profondeur réglable de 9 à 13 mm
Système « Super-silent » pour atténuer le bruit de lame
Frein moteur électromagnétique
- Conception, ergonomie:
Conception spécifique des produits STRIEBIG
Utilisation intuitive et logique

Caractéristiques techniques :

- Largeur de coupe max. : 4600 mm
- Hauteur de coupe max. hor. : 1958 mm
- Hauteur de coupe max. vert. : 2070 mm
- Épaisseur de travail max. : 60 mm
- Diamètre de la lame de scie : 250 mm
- Alésage de la lame : 30 mm
- Support inférieur : rouleaux fixes
- Support matière : châssis à lattes aluminium avec revêtements plastiques
- Support petites pièces : Oui
- Système de mesure : échelle
- Inclinaison tête de scie : manuelle
- Fixation : autoportante
- Unité inciseur : avec lame
- Poids env. : 700 kg
- Puissance moteur : 3 kW
- Diamètre daspiration : 2x100 m